



PRODUKT-OVERSIGT:

SLIPMIDLER FRA GRANUDAN



Produkt navn	Varenr.	Info	Produktoplysninger	Emballage/ Dunk størrelse	Mængde/ kasse	Holdbarhed ubrudt emballage
Granudan Release Systems - bredt program til komposit industrien						

CLEANERS / RENGØRER						
Granudan WaterClean	ZYWATCL004	Rengøre	Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt og miljøvenligt fjerner alle urenheder og tidligere slipsystemer, de små sæbekorn fjerner både sealer og slipmiddel fra formens overflade	4 L	4x 4 LT.	36 mnd.
Granudan Mold Cleaner	50363	Rengøre	Meget effektiv toluenbaseret rengøringsmiddel til voksjernelse mm.	1 L	6 x per box	36 mnd.
Granudan Cleaner GR-08	GR08003	Rengøre	Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner snavs, slibestøv og fedt, korrosionsbeskyttende. Bør blandes med vand inden brug i minimum 1:1	5 L	2 x 5 LT.	36 mnd.
Granudan ECO Epoxy/Poly Cleaner	6002-025	Rengøre	Opløser ikke-hærdet polyester/epoxy - til rengøring af værktøj (børster/ruller/saks/sprøjter) samt maskiner	25 L	1 x 25 LT.	36 mnd.
Chemlease® Mold Cleaner EZ	1125370225	Rengøre	Til fjernelse af traditionel voks og snavs	3,8 kg	4x 3,8 kg.	36 mnd.

PRIMERS						
BreeZ Primer MPP C2698W	1108380488	Primer	Vandbaseret primer til nedslidte formoverflader. Forbedrer overfladekvaliteten med få lag, og sikrer en øget performance og beskyttelse under afformning.	3,76 kg	na	6 mnd.
Chemlease® MPP 712 EZ	1119510530	Primer	Til forsegling af plug- og overflade forbedring af nedslidte forme	0,93 kg	na	6 mnd.
Chemlease MPP 101W	1272740488	Matt Primer	Vandbaseret matt primer. Danner en matt hinde og forsegling på plug- og form-overflade. Sprøjtes op med HVLP sprøjte.	3,82 kg.	na	6 mnd.
Chemlease MPP 1L	1151971055	Matt Primer	Solvent baseret matt primer. Danner en matt hinde og forsegling på plug- og form-overflade. Stærk, holdbar film. Sprøjtes op med HVLP sprøjte.	3,06 kg.	na	6 mnd.
Granudan Primer B-28 - med/high Visc.	50202	Primer	Solvent baseret. Til hurtig og effektiv forsegling af nedslidte og meget porøse overflader . Høj viksositet. Pensles/rulles/tørres på - kan endda anvendes på PU blokke, MDF plader mm.	500 ml.	6 per box	12 mnd.

SEALERS						
Granudan Sealer GP	ZYSEA003	Formforsegler	Meget anerkendt og effektiv sealer til beskyttelse af forme og værktøjer - meget holdbar - opløsningsmiddel baseret sealer	3,75 L	4x 3,75 kg.	18 mnd.
BreeZ Sealer BN201	BN201004CT	Formforsegler	Vandbaseret sealer som krydsbinder til vores vandbaserede produkter - danner en stærk hinde på alle lukkede overflader - efterhærdes	4 L	4x 4 LT.	18 mnd.
BreeZ Sealer 2767W	1262710223	Formforsegler	Ny Vandbaseret Meget holdbar sealer til alle formtyper – bør efterhærdes	5 kg	4x 5 kg.	9 mnd.
BreeZ Sealer 400W	GR-400W	Formforsegler	Ny Vandbaseret ny kemi – egenskaber fra primer sikrer høj glans, stærk hinde og et forbedret mekanisk slip – bør efterhærdes	5 kg	4x 5 kg.	9 mnd.
Chemlease® 15 Sealer EZ	1116630225	Formforsegler	Sealer/forsegler til nye og reparerede forme	5 kg	4x 5 kg.	12 mnd.

RELEASE AGENTS/SLIPMIDLER - SOLVENT BASERET						
Granudan Multi-Shield	ZYMUL003	Slipmiddel	Høj slipeffekt (FRP, Epoxy). Ikke egnet til gelcoating - multiple releases. Opløsningsmiddelbaseret	3,75 L	4x 3,23 kg.	18 mnd.
Granudan Composite-Shield	ZYCOM003	Slipmiddel	Low/medio slipeffekt (FRP, Epoxy). Egnet til gelcoating - multiple releases. Opløsningsmiddelbaseret	3,75 L	4x 3,29 kg.	18 mnd.
Granudan Fiberglass Shield	ZYFIB003	Slipmiddel	Høj slipeffekt, høj glans (FRP, Epoxy). Ikke egnet til gelcoating - multiple releases. Opløsningsmiddelbaseret	3,75 L	4x 3,23 kg.	18 mnd.
Zyvax® FlexZ 1,0 - 6,0 3,5 KG. / 5 LT	FZ1RSL003 FZ3RSL003 FZ4RSL003 FZ6RSL003	Slipmiddel	Release agent system med 4 forskellige slipeffekter - stor fleksibilitet - nem påføring /ingen aftørring - højglans - perfekt til polyester og komplekse formapplikationer - kan sprøjtes op med HVLP sprøjte. Ingen lugtgener og hurtig evaporation. Øverste lag bestemmer slip-niveau.	5 L	4x 5 L/3,5 kg..	18 mnd.
Chemlease® 75 EZ	1116660225	Slipmiddel	Velegnet til polyester/epoxy og f.eks. hanforme uden gelcoat	3,4 kg	4x 3,4 kg.	12 mnd.
Chemlease® 2721	1164160489	Slipmiddel	Lavt slip. Ingen pre-release. Til polyester og gelcoat. Til alle typer forme, hvor gelcoat anvendes. Har erstattet 2127.	3,31 kg	4x 3,31 kg.	12 mnd.
Chemlease® 41-90 EZ 3,4 kg.	1116670225	Slipmiddel	Meget høj slipeffekt og glansniveau. Højt ydende slipmiddel. Velegnet til polyester/vinylester/Epoxy og hanforme uden gelcoat	3,4 kg	4x 3,4 kg.	12 mnd.
Chemlease® PMR 90 EZ	1116640226	Slipmiddel	Velegnet til kompositproduktion (FRP, Epoxy)., hvor der er høje krav til glans	3,4 kg	4x 3,4 kg.	12 mnd.
Chemlease® PMR LS EU (low)	1286370225	Sealer+slip	1-komponent system. Stærk hinde. Low slip – undgå pre-release v. let afformning	3,5 kg.	4x 3,5 kg.	12 mnd.
Chemlease® PMR MS EU (medium)	1286140225	Sealer+slip	1-komponent system. Stærk hinde. Medium slip – i tvivl så start her.	3,5 kg.	4x 3,5 kg.	12 mnd.
Chemlease® PMR HS EU (high)	1286360225	Sealer+slip	1-komponent system. Stærk hinde. High slip – svære afformninger, Han forme.	3,5 kg.	4x 3,5 kg.	12 mnd.
Chemlease® 2185	1034700225	Slipmiddel	Chemlease® 2185 giver høj glans og et medium/lavt slip. Anvendes på små emner ved lave temperaturer. Polyester.	3,4 kg	4x 3,4 kg.	12 mnd.
Chemlease® 255 (0,71 kg)	1131530226	Slipmiddel	Højt slip til epoxy-prepreg. Medio/high slip. Wipe-on/wipe dry for at opnå højglans. Ingen overførsel 3-5 lag.	0,71 kg	6x 0,71 kg.	12 mnd.
Chemlease® 255 (3,54 kg)	1131530225	Slipmiddel	Højt slip til Epoxy. "Wipe-on & wipe dry" for at opnå højglans. 3-5 lag.	3,54 kg.	4x 3,54 kg.	12 mnd.

RELEASE AGENTS/SLIPMIDLER - VAND BASERET						
Granudan EnviroShield	ZYENV004	Slipmiddel	Vandbaseret slipmiddel med medio/høj slipeffekt - multiple releases - termisk stabil op til 260 grader.	4 L	4x 4 LT.	18 mnd.
Granudan WaterShield 4 LR.	ZYWAT004	Slipmiddel	BESTSELLER: Vandbaseret slipmiddel med meget høj slipeffekt til Epoxy - multiple releases-termisk stabil op til 260 grader. Fås også i 19 liters beholder med tap.	4 L	4x 4 LT.	18 mnd.
Granudan Aqua Slipcoat 506	AQUA506	Slipmiddel	Vandbaseret sealer/release agent i samme produkt - mix af polymer & syntetisk voks. Universal, højt ydende slipmiddel til abrasive afformninger for både polyester og Epoxy. Termisk stabil op til 155 grader.	5 L	2x 5 LT.	18 mnd.
Granudan® Release 510	GR-510-004	Slipmiddel	NY Vandbaseret kemi fra ny producent. Medio/Høj slip, tør hinde ,lav overførsel, semi-permanent, God vedhæftning af tape, væv mm. Passer både til polyester og epoxy støbninger	3,79 lt.	4x 3,79 LT.	18 mnd.
BreeZ Release 3050W	1262690223	Slipmiddel	Ny vandbaseret højt ydende release agent til epoxy - kemisk modstandsdygtig mod aggressive resiner - stærk hinde. Medio/høj slipeffekt. Velegnet til vinge-produktion.	5 kg	4x 5 kg,	18 mnd.
BreeZ Release 707 (2704)	1154450493	Slipmiddel	Vandbaseret release agent low/medio slipeffekt til både epoxy/polyester/PU - god til lette afformninger hvor pre-release kan forekomme. Tør hinde - god vedhæftning af tape, glasvæv	5 kg	4x 5 kg,	18 mnd.
Chemlease® 2196W	1116430223	Slipmiddel	Vandbaseret slipmiddel. Velegnet til polyester-støbninger. Semi-permanent. Ingen brug af Sealer, 6-8 coats in total. Indeholder silicone.	5 kg	4x 5 kg,	12 mnd.
Chemlease® 2191W	1133270223	Slipmiddel	Vandbaseret slipmiddel. Højt slip. Velegnet til Epoxy-støbninger. Semi-permanent.	5 kg	4x 5 kg,	12 mnd.
Mono-Coat® E2043W (5 kg)	1231040223	Slipmiddel	Vandbaseret slipmiddel. Udviklet til Nikkelforme. Udgår grundet fluorstoffer Q3 2023. Kontakt os for erstatning.	5 kg	4x 5 kg,	12 mnd.

Produkt navn	Varenr	Info	Produktoplysninger	Emballage/ Dunk størrelse	Mængde per kasse	Holdbarhed ubrukt emballage
INTERNAL RELEASE SYSTEMS						
GRANUDAN Internal INT115	INT115/10	Int. Slipmiddel	Gennemtestet internt slipmiddel/additiver for pultrusion proces til epoxy og phenol-resiner. Tilsætning fra 0,5-3% af resin-mængden. Ingen påvirkning af fysiske egenskaber.	10 kg	10 kg	12 mnd.
GRANUDAN Internt INT900	INT900/10	Int. Slipmiddel	Internt slip til gelcoat - polyesterbaseret. Tilføres og omrøres i gelcoat for at forbedre glide- og afformningsegenskaberne af gelcoaten.	10 kg	10 kg	12 mnd.
GRANUDAN Internt INT920	INT920/10	Int. Slipmiddel	Internt slip til polyester. Tilføres og omrøres i polyester for at forbedre glide- og afformningsegenskaberne af resin.	10 kg	10 kg	12 mnd.
GRANUDAN Internt INT270	INT270/10	Int. Slipmiddel	INT270 er udviklet til polyester pultrusion og SMC. Lidt højere viskositet end INT300. Gode referencer. Tilføres 0,3 - 0,8 % af den samlede polyestermængde.	10 kg.	10 kg.	18 mnd.
GRANUDAN Internt INT300	INT300/10	Int. Slipmiddel	INT 300 er et internt slipmiddel for polyester pultrusion og polymer beton. INT 300 er lidt tyndere i viskositet end INT270. Det gør, at det spreder sig bedre i harpiksen. Tilføres 0.3 to 1.0 % af resinmængden.	10 kg.	10 kg.	18 mnd.
Chemlease® IMO2 MOD1 (4,3 kg)	1125740225	Int. Slipmiddel	Intern slipmiddel til polyester og epoxy. Tilføres 0,5-1% af resin vægten. Mindsker behovet for et eksternt slipmiddel. Færdigstøbt overflade er klar til maling eller kan limes til øvrige emner.	4,3 kg	4x 4,3 kg.	12 mnd.
Chem-Trend® MOC-9415N (22 kg)	1133690222	Int. Slipmiddel	Specielt internt slipmiddel til medicinal plast-produktion.	22 kg	22 kg	30 mnd.
Form Treil INT 2001 3 i 1 - 17,5 kg.	100017	Int. Slipmiddel	3-i-1 Special Internt slipmiddel til polymer-beton	17,5 kg	17,5 kg	18 mnd.
Form Treil INT 2001 3 i 1 - 175 kg.	100017	Int. Slipmiddel	3-i-1 Special Internt slipmiddel til polymer-beton - 1 tromle	175 kg	175 kg	18 mnd.
SPRAY RELEASE / SLIPMIDDEL PÅ SPRAYDÅSE						
Chemlease® Release Extra M	1229690485	Spray release	Universal silikoneholdig aerosolspray slipmiddel - perfekt til små jobs	500 ml	12 per box	60 mnd.
Lusin® Alro 261LL - udgår grundet PTFE	1061810178	Spray release	Teflon baseret sprøjte slipmiddel (uden silikone) - højt ydende og stærk sliphinde. Kontakt os for erstatning.	400 ml	12 per box	24 mnd.
WAX / VOKS - FLYDENDE OG FAST CANAUBA VOKS						
Honey Wax Plus Standard 390 gr.	P52314REUXX2	Fast voks	Best seller! Populær og smidig fast voks til form byg, plugs, kantbeskyttelse, one-off. Termisk stabil til 116 grader °C. Erstatte ofte TR Blue wax - nemmere påførsel, lavere forbrug. Sælges i hele kasser.	390 g pr. dåse	12 per box	5 år.
Honey Wax Plus High Temp. 390 gr.	P52115REAXX2	Fast voks	Best seller! High-temp. fast voks til form byg, plugs, kantbeskyttelse, one-off. Termisk stabil til 116 grader °C. Erstatte ofte TR Blue wax - nemmere påførsel, lavere forbrug. Sælges i hele kasser.	390 g pr. dåse	12 per box	5 år.
Honey Liquid Wax Mold Release	P51701RGLXX2	Flydende voks	Med dets unikke opløsningsmiddel fjerner Honey Wax Liquid gammel voks, opbygget styren, polymeriseret harpiks og andre overfladeurenheder, samtidig med at danne en holdbar vokshinde.	3,79 LT.	3,79 LT.	2 år.
Chemlease® Flange Wax 5141	1132490565 1132490224	Fast voks	Til forbedring af vedhæftning fra tackytapes på kanter og flanger. Beskytter overfladen mod slid og nedbrydning.	3,4 kg	3,4 kg	2 år.

Alla priser er excl. moms og fragt fra vores centrale lager i Stenløse, Danmark. Bestillinger sendes til sales@granudan.dk